

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Ateca - Gasolina


	1.0 TSI 110 CV St&Sp	1.5 TSI 150 CV St&Sp	1.5 TSI 150 CV DSG-7 St&Sp
MOTOR			
Tipo	3 Cilindros - 12v	4 Cilindros - 16v	
Cilindrada (cc)	999	1498	
Diámetro por carrera (mm)	74,5 x 76,4	74,5 x 85,9	
Ratio de compresión	11,5:1	10,5:1	
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	110 CV / 81 / 5.500	150 / 110 / 5.000-6.000	
Par máximo (Nm/rpm)	200 / 2.000-3.000	250 / 1.500-4.000	
Alimentación	TSI (inyección directa)		
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características		
Combustible	Gasolina ROZ 95		
Control de emisiones	EU6		
Alternador (A)	110 - 140	110 - 180	
Batería (Ah)	59 - 68 / 320 - 380		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (Km/h)	180	202	202
Aceleración 0-100 Km/h (s)	11,3	9	9
EMISIONES			
CO ₂ ponderado (g/Km) - WLTP	137 - 154	142 - 159	144 - 159
CONSUMOS			
Ponderado (litros/100 Km) - WLTP	5,9 - 6,8	6,3 - 7,1	6,4 - 7,1
TRANSMISION			
Caja de cambios:	Manual 6-v Start-Stop	Manual 6-v Start-Stop	DSG 7-v Start-Stop
I	-	3,750	3,500
II	-	1,952	2,087
III	-	1,200	1,343
IV	-	0,925	0,933
V	-	0,767	0,974
VI	-	0,652	0,778
VII	-	-	0,653
R	-	3,750	1,826
Grupo reducción	-	3,944 (1) 3,944 (2)	4,800 (1) 3,429 (2) 4,500 (3)
CHASIS			
Suspensión delantera	Independiente de tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)		
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)		
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente) - En X-Perience, FR: sistema de Dirección Progresiva		
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8		
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno		
Discos de freno delanteros / traseros	Discos ventilados / Discos sólidos		
Frenos delanteros (mm)	288 x 25	288 x 25 (DCC opcional: 312 x 25)	
Frenos traseros (mm)	272 x 10		
Llantas (cm / pulgadas)	41 cm (16") - 43 cm (17") - 46 cm (18")	43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")	
Neumáticos	215 / 60 R16 - 215 / 55 R17 - 215 / 50 R18	215 / 55 R17 - 215 / 50 R18 - 235 / 40 R19	
CARROCERIA			
Tipo	SUV		
Longitud/anchura/altura (mm)	4.381 / 1.841 / 1.601 (1.615 con ralles de techo)		
Batalla (mm)	2638		
Via delantera/trasera (mm)	1.576 / 1.541		
Capacidad maletero (l)	510		
Capacidad depósito (l)	50		
PESOS			
Peso en orden de marcha (Kg)	1.341	1.413	1.418
Peso máximo admisible (Kg)	1.870	1.930	1.940

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Ateca - Diesel


	2.0 TDI 115 CV St&Sp	2.0 TDI 150 CV St&Sp	2.0 TDI 150 CV DSG-7 St&Sp	2.0 TDI 150 CV DSG-7 4Drive St&Sp
MOTOR				
Tipo	4 Cilindros - 16v			
Cilindrada (cc)	1968			
Diámetro por carrera (mm)	81 x 95,5			
Ratio de compresión	16,0:1			
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	115 / 85 / 2.750 - 4.250	150 / 110 / 3.250 - 4.200		
Par máximo (Nm/rpm)	300 / 1.600 - 2.500	340 / 1.600 - 3.000	360 / 1.600 - 2.750	
Alimentación	TDI Common Rail			
Encendido	Encendido por compresión			
Combustible	Diesel			
Control de emisiones	EU6			
Alternador (A)	140 - 180			
Batería (Ah)	68 -70 / 380 - 420			
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (Km/h)	185	202	202	197
Aceleración 0-100 Km/h (s)	10,9	9,3	9	8,7
EMISIONES				
CO ₂ ponderado (g/Km) - WLTP	127 - 142	131 - 146	134 - 147	155 - 166
CONSUMOS				
Ponderado (litros/100 Km) - WLTP	4,8 - 5,4	4,9 - 5,6	5,1 - 5,6	5,7 - 6,4
TRANSMISIÓN				
Caja de cambios:	Manual 6-v Start-Stop	Manual 6-v Start-Stop	DSG 7-v Start-Stop	DSG 7-v Start-Stop
I	-	3,769	3,579	-
II	-	1,958	2,750	-
III	-	1,257	1,677	-
IV	-	0,870	0,889	-
V	-	0,857	0,677	-
VI	-	0,717	0,722	-
VII	-	-	0,561	-
R	-	2,769	2,750	-
Grupo reducción	-	3,684 (1) 2,917 (2)	4,471 (1) 3,304 (2)	-
CHASIS				
Suspensión delantera	Independiente de tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)			
Suspensión trasera	Eje semirrigido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)		Multibrazo independiente, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable)	
Dirección, tipo	R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente) - En X-Perience, FR: sistema de Dirección Progresiva			
Diámetro giro entre paredes (m)	10,8			
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno			
Discos de freno delanteros / traseros	Discos ventilados / Discos solidos			
Frenos delanteros (mm)	288 x 25	312 x 25		
Frenos traseros (mm)	272 x 10			
Llantas (cm / pulgadas)	43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19")			
Neumáticos	215 / 55 R17 - 215 / 50 R18 - 235 / 40 R19			
EDIFICIO				
Tipo	SUV			
Longitud/anchura/altura (mm)	4.381 / 1.841 / 1.601 (1.615 con riel de techo) - altura versión 4Drive: 1.611 (1.625 con riel)			
Batalla (mm)	2.638			
Via delantera/trasera (mm)	1.576 / 1.541			
Capacidad maletero (l)	510			
Capacidad depósito (l)	50			
PESOS				
Peso en orden de marcha (Kg)	1.467	1.484	1.514	1.613
Peso máximo admisible (Kg)	1.990	2.000	2.030	2.120